

Kategorija	Parametras	Standartas	Vertė / aprašymas
KLASYFIKACIJA	Produktas	EN 15102:2007+A1:2011	SPC sienų plokštės (Stone Polymer Composite)
	Medžiaga		Mineralinis-polimerinis kompozitas (SPC)
	Paviršiaus apdaila		Matinė, su struktūra Blizgi, lygi
	Paskirtis		Vidinių sienų, pertvarų ir lubų apdaila
MATMENYS IR LOGISTIKA	Ilgis	EN 15102:2007+A1:2011	2800 mm
	Plotis		1200 mm
	Storis		4 mm
	Paviršiaus svoris		apie 8,4 kg/m ²
	Plotas (m ²) pakuotėje		120x280 - 56,45 kg 60x120 - 24,20 kg
	Vienetų skaičius pakuotėje		120x280 - 2 vnt. 60x120 - 4 vnt.
TECHNINIAI PARAMETRAI	Reakcija į ugnį	PN-EN 13501-1:2018	B-s3, d0
	Atsparumas vandeniui		Taip
	Atsparumas mikro įbrėžimams	EN 16094:2021 Metoda A	Klasė MSR-A3
	Vinylchlorido monomero (VCM) kiekis	EN 12149	Nenustatyta.
	Šiluminė varža	EN 12667	0,041 m ² K/W
	Šilumos laidumo koeficientas (λ)	EN 12667	0,111 W/(m·K)
	Sunkiųjų metalų kiekis	EN 12149:1997 test B	Nenustatyta.
	LOI (VOC) kiekis	EN 16516-2017	Nenustatyta; A+
	Matmenų stabilumas (linijinis pokytis)	EN ISO 23999:2021	0%
	Matmenų stabilumas (ilkinis)	EN ISO 23999:2021	<= 0,10%
MONTAVIMAS	Jungimo sistema	-	Liežuvėlio-griovelio sistema (išdrožos-spygliuko). 120x280 - 2 ilgos kraštinės, 60x120 - 4 kraštinės
	Montavimo būdas	-	Su montavimo klijais
EKOLOGIJA IR GARANTIJA	Perdirbimas	-	100% perdirbama pagal vietinius reglamentus.
	Garantija	-	2 metai (naudojimas buityje)



LT: Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir atliktų techninių bandymų rezultatais bei atitinka taikomų Europos standartų gaires. Šio dokumento turinys atspindi gaminio techninę būklę jo paskelbimo dieną. Gamintojas ir importuotojas pasilieka teisę atnaujinti duomenis atsižvelgiant į technologijų pažangą.
LT: Priimtinas matmenų nuokrypis yra +/-1%
Versija: 202604